

Rotoenfardadoras automáticas

Modelo	RB 463 A	RB 563 A
PESO Y DIMENSIONES (sin dispositivo de atado de malla)		
Ancho total con neumáticos (mm)	2604	2985
Ancho total sin neumáticos (mm)	-	2984
Longitud total (mm)	3768	3937
Altura total (mm)	2921	2921
Peso aproximado (kg)	2703	3084.5
Peso de lanza vacía (kg)	571	708
TAMAÑO DE LOS ROLLOS		
Diámetro mínimo (mm)	813	813
Diámetro máximo (mm)	1829	1829
Ancho (mm)	1182	1562
Peso (heno seco) (kg)	794	998
Densidad aproximada (heno seco)	240	240
Volumen de rollos (hasta)	3.1	4.11
Capacidad aproximada (t/hr)	20	25
CÁMARA DE ROLLOS		
Ancho (mm)	1182	1562
Número de correas	6	8
Ancho / Largo de correas	177 / 13894	177 / 13894
N° de rodillos formadores de rollos	16	16
Rodillo transmisor inferior / superior	1 / 1	1 / 1
Rodillo de correa de marcha mínima	13	13
Rodillo indicador con prot. de goma	1	1
Prot. embr. a Ø máx. de cámara (mm)	1829	1829
Indicador de tamaño de los rollos	si	si
Alarma sonora de rollo completa	si	si
NEUMÁTICOS		
Rotoenfardadora / Recolector	14L x 16.1 / 16x4	14L x 16.1 / 16x4
TRANSMISIÓN		
Velocidad TDP (rpm)	540 (standard)	540 (standard)
Recolector (rpm)	-	1000 (opcional)
Correas formadoras y caja de engranajes	transmisión de cadena	transmisión de cadena
Línea de entrada (rpm)	540	540 o 1000
Protección de sobrecarga	unión cardánica	unión cardánica
RECOLECTOR (desacople de embrague)		
Ancho externo punta-punta (mm)	1518	2338
Ancho interno panel-panel (mm)	1972	2133
Ancho de diente-diente (mm)	1680	1914
Barras de dientes	4	4
Número de dientes	48	60
Control de dientes	riel de levas	riel de levas
Guardahileras	rodillo	rodillo
Velocidad (rpm)	125	125
Elevador del recolector	Electro hidráulico	Electro hidráulico

Challenges

SISTEMA DE ATADO DE ROLLOS		
Actuador	Hidráulico automático	Hidráulico automático
Número de bobinas	8	8
Tipo de hilo	plástico o sisal	plástico o sisal
MONITOR (consola GTA I)		
<i>Modalidad</i> manual o automática. <i>Funciones:</i> control de tamaño de rollos, espaciado del hilo, cantidad de vueltas de hilo en los extremos del rollo, ascenso y descenso del recolector, velocidad de los brazos, atadores, embrague, contador de rollos		
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR		
Velocidad TDP (rpm)	540	540
Potencia a la TDP (HP)	75	90
Sistema eléctrico (V DC)	12	12
Peso mínimo del tractor (recomendado) (kg)	2948	2948